Załącznik nr 3
do Zapytania Ofertowego

Deklaracja właściwości użytkowych

DWU-Nr. 272/KON/2018-03-02

1. Kod identyfikacyjny wyrobu: 290/R014/DWU272/18
2. Zastosowanie: **Okno F21 dwukwaterowe ze skrzydłami w** obu **kwaterach,** o **wymiarach 1500x1880 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PONZIO PE78N bez właściwości dotyczących** odporności **ogniowej** i/lub **dymoszczelności** do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie **z Art. 2 ust.** 3 CPR

3. System oceny: 3

4.Norma harmonizowana/ Jednostka lub jednostki notyfikowane: **PN-EN** 14351-l+Al:2010
1ft Rosenheim (Notified Body **Nr.:** 0757)
Theodor-Gietl-Str. 79 **D-83026 Rosenheim**
Przeprowadził wstępne badania typu w zakresie zgodności z normą PN-EN 14351-l+Al:2010 i wydał raport z badań No. 15-001458-PRO I.

5.Deklarowane właściwości:

Cecha zasadnicza	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4	PN-EN 14351-1:2006 + Al:2010
Wodoszczelność	Klasa E 1650	
Odporność na obciążenie wiatrem	*CS*	
Odporność na uderzenie wiatrem	+3000 Pa/-3000 Pa	
Substancje niebezpieczne	npd	
Izolacyjność akustyczna	Wg zał. B nonny PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010	
Przenikalność cieplna	Uw =l,3 W/m2K	
Właściwości związane z promieniowaniem Zastosowana szyba: ESG Cool-Lite ST!50 6mm /l8argon/Stadip 44.2 Planitherm One	Usz= 1,0 W/m2K g=0,31 TL =40%	
Nośność urządzeń zabezpieczających	spełnione	
Odporność na obciążenie w płaszczyźnie skrzydła	**Klasa 4**	
Odporność na skręcanie statyczne	Klasa 4	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 3.