

**Załącznik nr 1  
do Zapytania Ofertowego nr 5/2024****OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****Na obmiar, zakup (wykonanie), dostawę i montaż mebli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa****Zestawienie zamawianych mebli****Część I  
meble kuchenne (CK), szafka aktowa (dziekan WNS), sofa 3 osobowa (prorektor ds. nauki i rozwoju)**

L. p.	Asortyment	Opis	Cena Netto	VAT	Cena Brutto
1	<b>Meble kuchenne do Centrum Konferencyjnego na szer. ściany 2,80 cm</b>	Zestaw ma być przeznaczony do zabudowy aneksu kuchennego na ścianę o długości (z tolerancją +/- 20 mm) 2,80 cm. W skład zestawu mają wchodzić szafki dolne o wysokości 87 cm (wys. razem z blatem). Korpusy mają być wykonane z białej płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm, krawędzie mają być oklejane białą PCV. Fronty mają być lakierowane na biały połysk. Szafki mają być wyposażone w system cichego domykania. Zestaw meblowy ma zawierać wszystkie elementy niezbędne do jego użytkowania. Blat kuchenny ma być o grubości co najmniej 38 mm, w kolorze jasnego drewna. Dwie szafki wyposażone po trzy szuflady w tym jedna szuflada na sztućce. Wszystkie szafki z wyposażeniem w system cichego domykania.			

*me*

2	<b>Szafa aktowa o wym. szer. 90 cm, wys. 214,5 cm, gł. 32 cm – 1 szt.</b>	<p>Szafa aktowa o wymiarach (z tolerancją +/- 20 mm) szer. 90 cm, wys. 214,5 cm, gł. 32 cm. Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze dębu naturalnego o grubości min 18 mm.</p> <p>Wieniec górny i dolny wykonane z płyty z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla. Półki wykonane z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla.</p> <p>Boki i plecy szafy pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV o grubości min. 2 [mm] w kolorze mebla.</p> <p>Drzwi pełne z płyty o grubości 18-20 [mm] z obrzeżem ochronnym z PCV min. 2 [mm] w kolorze mebla,</p> <p>Drzwi z zamkiem z 2 kluczykami, oba skrzydła wyposażone w uchwyty - podłużne metalowe, satynowane (rozstaw 14- 16 cm),</p> <p>Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszgowych o kącie otwarcia 1000.</p> <p>Przestrzeń aktowa z 4 półkami, przestrzeń między półkami – ok. 35 cm (miejsce na segregatory),</p> <p>-regulacja wysokości półek skokowa co 32 – 34 mm.</p> <p>Szafa wyposażona w 4 stopki umożliwiające regulację poziomu /wysokości.</p>			
3	<b>Sofa 3 osobowa o wym. 220 cm x 84 cm x 74 cm – 1 szt</b>	<p>Sofa 3 osobowa o wym. 220 cm x 84 cm x 74 cm, w kolorze beżowym. Tkanina Vera 2. Tkanina łatwa w czyszczeniu. Nogi chrom połysk. Styl nowoczesny. Przeszycia pionowe na siedzisku i na oparciu. Bez pojemnika i funkcji spania.</p>			
				Razem:	

**Część II – stoły konferencyjne (CK)**

L. p.	Asortyment	Opis	Cena Netto	VAT	Cena Brutto
1	<b>Stół konferencyjny o wym. 320 cm x100 cm x75 cm - 2 szt</b>	<p>Stół konferencyjny na 4 nogach o wymiarach <b>320 cm x100 cm x75 cm</b>.</p> <p>Uwaga!!! wprowadza się tolerancję odchylenia od przedstawionych powyżej wymiarów +/- 20 mm z zastrzeżeniem, że wszystkie stoły konferencyjne będą posiadały takie same gabaryty. Błat stołu wykonany z płyty MDF klasy E1 o gęstości 720K G/M3, grubości od 18 do 25 mm krytej naturalnym fornirem orzecha amerykańskiego o grubości 0,6 mm, bejcowany na kolor uzgodniony z klientem. Lakierowanie otwarte oddające fakturę drewna (forniru). Brzegi wykonane z pełnego drewna orzech amerykański. Konstrukcja blatu i nóg bezskrzyniowa, grubość 65 mm. Część blatu pokryta wysokiej jakości naturalną, samochodową skórą licową Nappa. System regulowania wysokości i niwelowania nierówności podłogi.</p> <p>Zintegrowany zespół połączeń multimedialnych (energia, monitor, USB, telefon, sieć komputerowa lub inne zestawienie) z okablowaniem poprowadzonym do podłogi.</p>			
2	<b>Stół konferencyjny o wym. 400 cm x100 cm x75 cm - 4 szt</b>	<p>Stół konferencyjny na 4 nogach o wymiarach <b>320 cm x100 cm x75 cm</b>.</p> <p>Uwaga!!! wprowadza się tolerancję odchylenia od</p>			

		<p>przedstawionych powyżej wymiarów +/- 20 mm z zastrzeżeniem, że wszystkie stoły konferencyjne będą posiadały takie same gabaryty. Błat stołu wykonany z płyty MDF klasy E1 o gęstości 720K G/M3, grubości od 18 do 25 mm krytej naturalnym fornirem orzecha amerykańskiego o grubości 0,6 mm, bejcowany na kolor uzgodniony z klientem. Lakierowanie otwarte oddające fakturę drewna (forniru). Brzegi wykonane z pełnego drewna orzech amerykański. Konstrukcja blatu i nóg bezskrzyniowa, grubość 65 mm. Część blatu pokryta wysokiej jakości naturalną, samochodową skórą licową Nappa. System regulowania wysokości i niwelowania nierówności podłogi.</p> <p>Zintegrowany zespół połączeń multimedialnych (energia, monitor, USB, telefon, sieć komputerowa lub inne zestawienie) z okablowaniem poprowadzonym do podłogi.</p>			
				Razem:	

**Razem: Część ... Pozycja ...**

**Cena brutto:** .....

**Słownie:** .....

